


Mod.
HP27LN-PLUS

Da incasso o libera installazione
A encastrer ou à pose libre
Built-in or free standing



TOTALMENTE SILENZIOSO
TOTALEMENT SILENCIEUX
COMPLETELY SILENT



Caratteristiche Tecniche:

Modello	HP27LN-PLUS	Tensione di alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Termoelettrico	Potenza nominale	58 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Da incasso o libera	Consumo energetico	77 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	540 x 380 x 400 mm.	Classe di efficienza energetica	E	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	27 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	29 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• Vano portabottiglie da 1,5L sulla porta
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• 2 ripiani regolabili in alluminio
Tipo porta	Reversibile	Peso netto	11,5 Kg	• Gancio traino porta

Dotazione

Caractéristiques Techniques:

Modèle	HP27LN-PLUS	Tension d'alimentation	100-240 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Thermoélectrique	Puissance nominale	58 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	77 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	540 x 380 x 400 mm.	Classe d'efficacité énergétique	E	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	27L	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	29L	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• Espace bouteille de 1,5 L. sur la porte
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 étagères réglables en aluminium
Type de porte	Réversible	Poids net	11,5 Kg	• Crochet d'entraînement

Equipement

Technical Data:

Model	HP27LN-PLUS	Rated voltage	100-240 V / 50-60 Hz	• Insulation polyurethane CFC-free
Cooling technology	Thermoelectric	Rated power	58 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	77 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D.	540 x 380 x 400 mm.	Energy efficiency class	E	• Automatic cyclic defrosting
Product class	27 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	29 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 1,5 L. bottle holder on door
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• 2 adjustable aluminium shelves
Type of door	Reversible	Net weight	11,5 Kg	• Sliding hinge fixture

Equipment