


Mod.  
**F40E**

Da incasso o libera installazione  
A encastrer ou à pose libre  
Built-in or free standing



TOTALMENTE SILENZIOSO  
TOULEMENT SILENCIEUX  
COMPLETELY SILENT



**Caratteristiche Tecniche:**

Modello	F40E	Tensione di alimentazione	230 V / 50-60 Hz	• Isolamento con poliuretano senza CFC
Tecnologia di raffreddamento	Assorbimento	Potenza nominale	60 Watt	• Termostato elettronico
Tipo di installazione	Incasso o libera	Consumo energetico	235 kWh/anno	• Temperatura interna regolabile
Dimensioni esterne H x L x P	566 x 441 x 457 mm.	Classe di efficienza energetica	G	• Sbrinamento automatico ciclico
Classe di prodotto	40 L.	Classe climatica	N (zona temperata)	• Luce interna a LED
Volume interno netto	34 L.	Classe di emissione rumore aereo	A (0 dB)	• 2 ripiani regolabili
Colore	Nero	Certificazioni	CE / RoHS / UKCA	• Gancio traino porta
Tipo di porta	Reversibile	Peso netto	13,5 Kg	

**Caractéristiques Techniques:**

Modèle	F40E	Tension d'alimentation	230 V / 50-60 Hz	• Isolation avec polyuréthane sans CFC
Technologie de refroidissement	Absorption	Puissance nominale	60 Watt	• Thermostat électronique
Type d'installation	A encastrer ou libre	Consommation énergétique	235 kWh/an	• Température interne réglable
Dimensions ext. H x L x P	566 x 441 x 457 mm. .	Classe d'efficacité énergétique	G	• Dégivrage cyclique automatique
Classe de produit	40 L.	Classe climatique	N (zone tempérée)	• Eclairage intérieur à LED
Volume intérieur net	34 L.	Classe émission bruit aérien	A (0 dB)	• 2 étagères réglables
Couleur	Noir	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Crochet d'entraînement
Type de porte	Réversible	Poids net	13,5 Kg	

**Dotazione**

**Equipement**

**Technical Data:**

Model	F40E	Rated voltage	230 V / 50-60 Hz	• Insulation with polyurethane CFC-free
Cooling technology	Absorption	Rated power	60 Watt	• Electronic thermostat
Installation type	Built-in or free	Energy consumption	235 kWh/year	• Adjustable internal temperature
External dim. H x W x D	566 x 441 x 457 mm.	Energy efficiency class	G	• Automatic cyclic defrosting
Product class	40 L.	Climate class	N (temperate zone)	• Internal LED light
Net internal volume	34 L.	Airborne noise emission class	A (0 dB)	• 2 adjustable shelves
Colour	Black	Certifications	CE / RoHS / UKCA	• Sliding hinge fixture
Type of door	Reversible	Net weight	13,5 Kg	

**Equipment**